


TRAVERSE SURBAISSÉE POUR HAYONS ÉLÉVATEURS



traxion.fr
FORMULAIRE
COMMANDE SUR-MESURE

DESCRIPTIF

- Conception spécifique pour montage en combinaison avec hayons élévateurs
- Compatible porteurs toutes marques, tous modèles
- Porte-à-faux supplémentaire jusqu'à 175 mm / traverse traditionnelle
- Traverse monobloc 35 % plus légères : 50 kg de charge utile en plus
- Livraison joues assemblées sur traverse déjà serrées au couple
- Finition standard en cataphorèse, disponible en option joues galvanisées
- Kits visserie avec revêtement GEOMET, garantissant une anticorrosion parfaite

DIMENSIONS D'IMPLANTATION

L ⁽¹⁾ (mm)	Constructeur	Ø perçage constr.
762	MAN	
770	IVECO SCANIA	M14
790	DAF	M16
850	RENAULT TRUCKS VOLVO TRUCKS DAIMLER TRUCK	M14 M16
854	RENAULT TRUCKS VOLVO TRUCKS	M14

(1) Larg. disponibles de 758 à 866 mm

Code article	T674 00 00	T673 00 00
A (mm)	450	375
B (mm)	175	100
D (kN) 		190
Dc (kN) 		130
V (kN) 		75
S (kg) 		1 000

Options	Code article
Pré-perçage latéral en Ø 15 ou 17 mm	T595 0100
Pré-perçage de la traverse 260 x 100 + 180	T595 0110
Kit visserie GEOMET M14	T520 54 80
Kit visserie GEOMET M16	T520 54 90

