

# TRAVERSE | FIN DE CHÂSSIS TFC-UHD POUR CONVOIS EXCEPTIONNELS JUSQU'À 250 TONNES





POUR CROCHETS ET ANNEAUX CONVOIS **EXCEPTIONNELS** 

















# DONNÉES TECHNIQUES

Code article	Marque	Remorques rond d'avant-train			
		D max. (kN) <sup>(1)</sup>			
T580 91 65	DAF				
T580 91 35	DAIMLER TRUCK (susp. méca.)				
T5809175	DAIMLER TRUCK (susp. pneu.)	400			
T5809145	RENAULT TRUCKS VOLVO TRUCKS	100			
T5809115	IVECO				
T580 91 25	MAN				
T5809155	SCANIA				

<sup>(1)</sup> En fonction du plan de pose, cf. schémas techniques








- Pour convois exceptionnels jusqu'à 250 T. en solo
- Pour remorques routières multi-essieux ou à rond d'avant-train
- Homologué R55
- Compatible châssis simples ou doublés
- Entraxes de fixation de crochet en 330 x 110 + 250 et 160 x 100 mm
- Montage des prises d'air et d'électricté en latéral simplifié
- Finition cataphorèse
- Visserie de liaison en GEOMET M14 ou M16 fournie










Code article	Marque	А	В	С	D	Е	F	G	Liaison châssis
T5809165	DAF	754	230	360	60	300	120	55	M16
T5809135	DAIMLER TRUCK (susp. méca.)	742			50		100	56,5	
T5809175	DAIMLER TRUCK (susp. pneu.)	834							
T5809115	IVECO	756			45	315	135	47,5	M14
T5809125	MAN TRUCK & BUS	744			50	300	140	35	IVI 1 4
T5809145	RENAULT TRUCKS / VOLVO TRUCKS	824					120	45	M14
T5809155	SCANIA	734					100		

### CAS D'OBLIGATION POUR L'UTILISATION D'UNE LIGNE D'ATTELAGE D'ULTRA FORTE CAPACITÉ TFC-UHD



## CARROSSIERS, CONCESSIONNAIRES, LOUEURS, UTILISATEURS

L'attelage est un équipement de sécurité. Pour sa bonne configuration et vous assurer une conformité avec la réglementation, nos équipes technico-commerciales vous orientent pour tous les ensembles porteurs / remorques à équiper.

